

### Beautifloor PVC Design Vloeren

Dankzij een combinatie van trendsettende dessins, voelbare oppervlaktestructuren en royale afmetingen van de stroken, zijn Beautifloor PVC vloeren toonaangevend binnen dit vloerensegment.

Beautifloor PVC vloeren bieden volop ruimte voor creativiteit. Er zijn vele decoratieve verwerkingsmogelijkheden. Door toepassing van decorstrips krijgt de vloer al een geheel andere "look", maar ook legpatronen met bijvoorbeeld borderranden of visgraatmotieven zijn heel goed mogelijk en geven een vloer een eigen karakter.

Alle vloeren in de Beautifloor PVC collectie zijn geschikt voor vloerverwarming- en vloerkoeling. Zo zijn de vloeren ook waterbestendig en hebben een aangenaam loopgeluid.



### Onderhoud

Beautifloor PVC vloeren vragen relatief weinig onderhoud. De schoonmaak beperkt zich over het algemeen tot regelmatig stofwissen of moppen. Om de vloer op langere termijn in een goede conditie te houden adviseren wij de vloer na plaatsing te voorzien van PVC Polish. De frequentie voor periodiek onderhoud is in belangrijke mate afhankelijk van de gebruiksintensiteit, de hoeveelheid vuil die mee naar binnen wordt gelopen en de wijze waarop het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd. Wij adviseren een goede schoonloopzone te installeren ter bevordering van de levensduur van uw vloer.

### Garantie

Beautifloor PVC vloeren hebben een uitstekende kwaliteit. Mocht er onverhoopt toch iets met uw vloer gebeuren, dan kunt u aanspraak maken op uw jarenlange garantie.

### Technische informatie:

Soort vloerbedekking: Heterogene PVC met PU beschermlaag  
Afmeting: 1219,2 x 184,2 mm  
Pakinhoud: 3,37 m<sup>2</sup>  
Totale dikte: 2,5 mm  
Dikte slijtlaag: 0,55 mm

Totaal gewicht (ISO 23997): ca. 3,530 kgs/m<sup>2</sup>  
Restindruk (ISO 24343-1): max. 0,18 mm  
Rolstoeltest (ISO 4918): geschikt  
Brandklasse (EN 13501-1:2007): BFL-S1  
Antistatische prestatie (EN 1815): +0,6 kV / +2,6 kV  
Geluidsabsorptie (ISO 10140-1): 3 dB ΔLw  
Thermische weerstand (EN 12667): ±0,005m<sup>2</sup> K/W  
Dimensionale stabiliteit (ISO 23999): goed  
Bestand tegen chemicalien (ISO 26987): Klasse 0 - Goed  
Lichtechtheid (ISO 105-B02): 6 - 8  
Sliptest (EN 13893) R9

Gebruiksklasse (EN685): 22 (gem. huishoudelijk gebruik)  
Garantie: 10 jaar (privé gebruik)  
5 jaar (project gebruik)